



BVI

Máquina envasadora intermitente

Características destacadas

- Multitud de productos y formas de bolsa gracias al extenso rango de formato y componentes accesorios específicos según la aplicación
- Arrastre por vacío de serie para un procesamiento óptimo de los materiales envoltentes más diversos
- Función Sense&Seal para la prevención de la entrada de producto en la soldadura horizontal y para la protección de las herramientas de sellado y cuchillas para una elevada disponibilidad y costes de mantenimiento reducidos.
- Accionamiento principal con servomotor y sin desgaste de la estación de sellado horizontal
- Presiones de sellado, tiempos de sellado y anchos de apertura de las mordazas de sellado horizontal libremente programables para una velocidad óptima en función de la aplicación

- Sistemas de dosificación
- **Máquinas envasadoras**
- Máquinas encartonadoras
- Máquinas de final de línea
- Sistemas llave en mano



ROVEMA

BVI

Máquina envasadora intermitente

El multitalento BVI apenas conoce límites para su aplicación! Tanto si se trata de congelados, cereales o pasta corta: la máquina garantiza siempre una manipulación adaptada al producto y un envasado rentable de productos troceados, granulados, en polvo y pastosos o líquidos.

Modular y flexible

La estructura modular de la BVI ofrece la seguridad de estar pertrechado para futuras tareas de envasado, así como para los cambios en las tendencias de diseño de envases o materiales envolventes.

El extenso rango de formato, el procesamiento de todos los materiales envolventes monocomponentes y compuestos más habituales y el equipamiento flexible permiten la producción de las formas y tamaños de bolsa más diversos.

Manejo sencillo y seguro

La máquina envasadora BVI ofrece un manejo sencillo y seguro gracias al software P@ckControl de ROVEMA. El sistema de mando está basado en PC y viene equipado opcionalmente con hardware de Siemens o Rockwell Allen Bradley. El manejo sencillo a través de la pantalla táctil permite la modificación sencilla de ajustes normalmente complejos. Tres niveles de usuario protegidos por contraseña permiten las jerarquías adecuadas y los valores límite de parámetro calculados de forma dinámica hacen que las introducciones erróneas sean imposibles.

Rendimiento de la BVI

BVI 180

Rendimiento nominal (B/min.)	hasta 140
Fuerza de sellado (Nm)	5000
Rango de formato (mm)	50-180 (220*)

BVI 260

Rendimiento nominal (B/min.)	hasta 120
Fuerza de sellado (Nm)	5000
Rango de formato (mm)	60-260 (320*)

BVI 400

Rendimiento nominal (B/min.)	hasta 100
Fuerza de sellado (Nm)	8000
Rango de formato (mm)	80-400 (410*)

*Pliegue lateral

Los datos de rendimiento dependen del producto y el material envolvente.

ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
Mail: sales@rovema.de

ROVEMA Packaging Machines Ltd
Gatehouse Close, Aylesbury
Mail: sales@rovema.co.uk

ROVEMA Asia Pacific Corporation
Makati City, Philippines
Mail: richard.carls@rovema.de

ROVEMA Makine San. Ve Tic. A.S.
34870 Kartal/Istanbul
Mail: info@rovema.com.tr

ROVEMA North America Inc.
GA 30093 Norcross
Mail: info@rovema-na.com

ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
Mail: info@rovema-italia.it

ROVEMA Spanien und Portugal, S.L.
08208 Sabadell – Barcelona
Mail: rovema@rovema.es

OOO ROVEMA
196247 St. Petersburg
Mail: info@rovema.ru

ROVEMA Benelux B.V.
4902 TT Oosterhout
Mail: sales@rovema.nl

ROVEMA GmbH Sp.z o.o.
00-672 Warszawa
Mail: postmaster@rovema.atomnet.pl

ROVEMA Latinoamérica S.A.
Avenida Balboa, Panama City
Mail: ramon.delfin@rovema.com

